

# VoneGO는 의회방송을 SNS 생방송 송출까지 책임집니다.



영상 저장과 라이브 인코딩을 동시에 지원합니다.



## VoneGO 규격/속성값

변조방식	4K MP4 변조	디스플레이	2.7" TFT-LCD Display
종류	통신용 변조기	오디오 입력	2x Balanced Audio (1/4" Stereo Jack)
입력방식	HDMI, HD-SDI, RCA L/R	레코딩	USB PORT : 1x USB 2.0 Type A SD CARD : 1x Micro SD
재질	알루미늄	동작온도	0 °C~40 °C
신호대잡음비	27dB	전송속도	9600 bps/ 38400 bps
사용전압	DC +7V to +18V	컨트롤러	4채널 컨트롤러 MGH 04IP-CTR 14채널 컨트롤러 MGH 14IP-CTR
변조입력방법	3G HD-SDI, 4K HDMI 2x BalancedAudia	비디오 입력	HDMI Input : (HDMI) x 1 : UHD SDI Input : (BNC 75Ω) x 1 : FHD
외형크기(폭)	165mm	비디오 출력	Encoding - H.264, H.265 Stream - NDI HX2, NDI HX3, SRT, RTMP Ethernet : (Gigabit) x 1 - 10M/100M/1000M RJ45 (PoE supported 802.3af)
외형크기(깊이)	90mm		
외형크기(높이)	44mm		
용도	4K SNS Encoder 인터넷방송		
무게	420g		